

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/fer-pompa-obiegowa-elektroniczna-gpa-ii-25-4-130-p-3167.html>



## FER Pompa obiegowa elektroniczna GPA II 25-4-130

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>885 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 7 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>7 dni</b>              |
| Numer katalogowy | <b>FER_pompa-0603W</b>    |
| Producent        | <b>Ferro</b>              |

### Opis produktu

#### FER Pompa obiegowa elektroniczna GPA II 25-4-130

Przeznaczona jest do systemów centralnego ogrzewania i instalacji solarnych

Instalacja: z wałem w pozycji poziomej, dławik kabla skierowany w dół lub w bok

**Klasa izolacji:**

- H

**Klasa ochrony:**

- IP 42

**Kod kreskowy:**

- opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną  
Maksymalne ciśnienie pracy [bar]:10

**Media:**

- woda  
- glikol 30%

**Minimalne ciśnienie na wlocie w zależności od temperatury cieczy:**

- 0,50bar do 85°C; 0,28bar do 90°C; 1,00bar do 110°C

**Napięcie:**

- ~230V (-6% - +10%), 50/60Hz

**Obszar zastosowania:**

Ciecz czysta, nie zawierająca ciał stałych, włókien ani substancji oleistych mineralnych, nielepka, neutralna chemicznie, niekorozyjna i niewybuchowa, o parametrach zbliżonych do wody. Tłoczenie płynu o lepkości znacznie wyższej niż woda spowoduje znaczące pogorszenie parametrów pracy, pompa może nie działać prawidłowo. Pompę można użytkować z glikolem w stężeniu do 30%, w takich przypadkach pompa będzie pracowała ze zredukowaną wydajnością.

**Rozstaw przyłączy [mm]:**

- 130

**Temperatura cieczy [°C]:**

- +2 - +110

**Temperatura otoczenia [°C]:**

- 0 - +40 RH **Współczynnik efektywności energetycznej EEI:**  
- ≤0,23

**Wydajność [m³/h]:**

- maks. 2,4m³/h

**Maksymalna wysokość podnoszenia [m]:**

- 4,1

**Pobór mocy [W]:**

- 5 - 22W; - 0,05 - 0,19A