Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 10:30

Link do produktu: https://sklep.letorex.com.pl/fer-pompa-obiegowa-elektroniczna-gpa-ii-25-6-180-p-767.html



FER Pompa obiegowa elektroniczna GPA II 25-6-180

Cena	**910 zł**
Dostępność	**Dostępność - 7 dni**
Numer katalogowy	**FER_pompa-0602W**
Producent	**Ferro**

Opis produktu

FER Pompa obiegowa elektroniczna GPA II 25-6-180

Przeznaczona jest do systemów centralnego ogrzewania i instalacji solarnych

Instalacja: z wałem w pozycji poziomej, dławik kabla skierowany w dół lub w bok

Klasa izolacji:
- H

Klasa ochrony:
- IP 42

Kod kreskowy:
- opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną

Maksymalne ciśnienie pracy [bar]:10

Media:
- woda
- glikol 30%

Minimalne ciśnienie na wlocie w zależności od temperatury cieczy:
- 0,50bar do 85°C; 0,28bar do 90°C; 1,00bar do 110°C

Napięcie:
- ~230V (-6% – +10%), 50/60Hz

Obszar zastosowania:
Ciecz czysta, nie zawierająca ciał stałych, włókien ani substancji oleistych mineralnych, nielepka, neutralna chemicznie, niekorozyjna i niewybuchowa, o parametrach zbliżonych do wody. Tłoczenie płynu o lepkości znacznie wyższej niż woda spowoduje znaczące pogorszenie parametrów pracy, pompa może nie działać prawidłowo. Pompę można użytkować z glikolem w stężeniu do 30%, w takich przypadkach pompa będzie pracowała ze zredukowaną wydajnością.

Rozstaw przyłączy [mm]:
- 180

Temperatura cieczy [°C]:
- +2 - +110

Temperatura otoczenia [°C]:
- 0 - +40 RH **Współczynnik efektywności energetycznej EEI:**
- ≤0,23

Wydajność [m³/h]:
- maks. 3,0m³/h

Maksymalna wysokość podnoszenia [m]:
- 6,2

Pobór mocy [W]:
5 – 45W; 0.05 – 0,38A