

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/honeywell-stacja-filtrujaco-redukcyjna-z-plukaniem-wstecznym-hs10s-p-512.html>



Honeywell Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym HS10S

Cena	2 455 zł
Dostępność	Dostępność - 14 dni
Numer katalogowy	HON_HS10S
Producent	Honeywell

Opis produktu

Honeywell Stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym HS10S

Stacja filtrująco-redukcyjna HS10S składa się z

- zaworu zwrotnego z króćcem pomiarowym,
- filtra drobnosiatkowego z płukaniem wstecznym,
- regulatora ciśnienia i
- zaworu odcinającego.

Stacja zapewnia ciągłe zasilanie przefiltrowanej wody.

Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce np. drobiny rdzy, ziarna piasku itp.

Zawór zwrotny antyskażeniowy zabezpiecza instalację wodną przed przepływem zwrotnym.

Regulator ciśnienia zabezpiecza instalację przed zbyt wysokim ciśnieniem i ogranicza zużycie wody.

Wszystkie elementy urządzenia spełniają wymagania aktualnych norm DIN/DVGW.

Parametry techniczne każdego urządzenia odnoszą się także do kompletnej stacji.

Wielkość oczek: 20, 50, 100, 200 [μ]

Dopuszczenia

Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/2001-02-1138
DIN/DVGW dla przyłączy 1 1/2" and 2"

Medium

woda

Materiał korpusu

mosiądz odporny na odcynkowanie

Materiał wspornika sprężyny

tworzywo syntetyczne

Typ przyłącza

gwinty zewnętrzne

Zakres nastawy ciśnienia

1,5 ... 6 bar

Skala nastawy

tak

Odciążone gniazdo

tak

Wbudowany zawór zwrotny

tak

Płukanie wsteczne przefiltrowaną wodą

tak

Pozycja montażu

poziomy

Dodatkowy opis:

•

•

Dla wielkości przyłącza 1/2" to 1 1/4" zastosowano technologię płukania metodą tzw. podwójnej spirali, pozwalającej na jednoczesne płukanie siatki filtracyjnej w górnej i dolnej części wkładu filtracyjnego
kompletny zestaw urządzeń tj. regulator ciśnienia, filtra do wody z płukaniem wstecznym, zaworem zwrotnym antyskażeniowym i zaworem odcinającym
filtrowanie wody nawet podczas płukania wstecznego

- opatentowany system płukania wstecznego - szybki i skuteczny sposób oczyszczania siatki filtracyjnej niewielką ilością wody
- *Uwaga:* W przypadku filtrów F76S z wkładami filtracyjnymi AF11S istnieje możliwość zamówienia siatek z wielkością oczek: 20, 50, 200, 300 i 500 mikronów
- *Uwaga:* W przypadku filtrów F76S z technologią podwójnej spirali z wkładami filtracyjnymi AF11DS istnieje możliwość zamówienia siatek z wielkością oczek: 20, 50, 200, 300 i 500 mikronów

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Siatka: #20 mikr. , #50 mikr. , #100 mikr. , #200 mikr.

Wykonanie: 1/2" (+ 40 zł), 3/4" (+ 715 zł), 1" (+ 1 225 zł), 1 1/4" (+ 2 785 zł), 2" (+ 3 145 zł)