

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/hyd-bateria-czasowa-umywalkowa-wandaloodporna-z-mieszaczem-170651-vp-podtynkowa-p-5007.html>



HYD Bateria czasowa umywalkowa wandaloodporna z mieszaczem 1706/51 VP - podtynkowa

Cena	2 789 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	HYD_1706/51VP
Producent	River

Opis produktu

HYD Bateria czasowa umywalkowa wandaloodporna z mieszaczem 1706/51 VP - podtynkowa

Podłączenie do instalacji wody zimnej i gorącej.

Samozamykająca się bateria umywalkowa, podtynkowa z mieszaczem wody zimnej i gorącej.

Regulacja temperatury wody oraz przyciskowe uruchamianie wypływu wody w głowicy baterii.

Czas wypływu wody ok. 20 sekund. Wodooszczędna - przepływ ok. 7 l/min.

Wandaloodporna - wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy (- ANTYBLOK).

Bateria posiada ogranicznik temperatury w pokrętle oraz mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia.

Kwadratowa rozeta ze stali nierdzewnej.

W zestawie zawory odcinające, zawory zwrotne, filtry siatkowe i puszka montażowa podtynkowa ze stali nierdzewnej.

Przyłącza - półśrubunki 1/2";.

ANTYBLOK

Baterie i zawory tego typu instaluje się w tych obiektach użyteczności publicznej, w których armatura eksploatowana jest szczególnie intensywnie oraz w takich, w których podwyższone jest ryzyko wystąpienia dewastacji (np. w obiektach penitencjarnych). Baterie wykonane są z wysokiej jakości materiałów, a ich konstrukcja uniemożliwia ich łatwe zniszczenie i uszkodzenie oraz demontaż przez osoby nieupoważnione.

Armatura typowa dla zakładów penitencjarnych

- Armatura tego typu przeznaczona jest do instalacji w obiektach o bardzo wysokim ryzyku dewastacji np. w zakładach penitencjarnych czy w obiektach koszarowych głównie do montażu zaściennego.
- Tworzona jest w taki sposób, aby uniemożliwić osobie korzystającej z armatury jakiegokolwiek próby uszkodzenia lub niekontrolowany wypływ wody.
- Materiały, z których się ją konstruuje oraz ukrycie wszelkich zbędnych elementów, powodują że baterie i zawory te są niezwykle wytrzymałe i charakteryzują się długą żywotnością.
- System ANTYBLOK zapobiega stratom wody. Mechanizm odcina wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy np. podczas długotrwałego przytrzymywania głowicy lub zablokowania jej np. szpilką.
- Posiada mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia, co również przekłada się na wydłużenie eksploatacji armatury.

