

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/hyd-mieszacz-termostatyczny-1-multi-r00356-podtynkowy-p-1305.html>



HYD Mieszacz termostatyczny 1" Multi R00356 - podtynkowy

Cena	2 129 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	HYD_R00356
Producent	River

Opis produktu

Mieszacz termostatyczny c.w.u. 1 " - podtynkowy - o dużej wydajności

Mieszacz termostatyczny ciepłej wody użytkowej, podtynkowy.

Kwadratowa rozeta ze stali nierdzewnej, mosiężne chromowane pokrętko regulacji temperatury wody zmieszanej.

Mieszacz posiada blokadę antyoparzeniową (samoczynnie zamyka wypływ wody zmieszanej w przypadku braku dopływu wody zimnej).

Rozeta wykonana ze stali nierdzewnej, pokrętko mosiężne chromowane.

Mieszacz ma dwa wyjścia wody ciepłej zmieszanej - ma więc możliwość podłączenia dwóch odrębnych obiegów wody zmieszanej np. podłączenie dwóch odrębnych węzłów sanitarnych.

Jego duża wydajność stwarza również możliwość podłączenia większej ilości armatury czerpalnej - nawet tylko w jednym obiegu wody zmieszanej po zaślepieniu jednego z wylotów.

Możliwość wykorzystania alternatywnie tylko jednego z wylotów (górnego lub dolnego) ułatwia prace instalacyjne.

Mieszacz posiada zawory zwrotne, filtry siatkowe oraz półśrubunki.

Mieszacz jest wyposażony w system antyoparzeniowy odcinający wypływ wody z urządzenia w wypadku zaniku dopływu wody zimnej.

Głowica termostatyczna mieszacza z systemem przeciwdziałania osadzaniu się kamienia kotłowego.

Zakres regulacji temperatury: $\Delta t = 20 - 60^{\circ}\text{C}$

Ciśnienie maksymalne: $P_{\text{max}} = 9 \text{ bar}$

Temperatura maksymalna wody gorącej: $T_{\text{max}} = 85^{\circ}\text{C}$

Wymagane jest zachowanie różnicy minimum 10°C pomiędzy temperaturą wody zmieszanej i gorącej.

Mieszacz posiada:

- mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia,
- filtry siatkowe ze stali nierdzewnej,
- zawory zwrotne,
- śrubunki.

Mieszacz posiada dwa wyloty wody zmieszanej.

Duży przepływ - do 90 l / min.

Przyłącza 1".