

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/hyd-samozamykajaca-sie-bateria-umywalkowa-17129-vp-podtynkowa-p-5005.html>



HYD Samozamykająca się bateria umywalkowa 1712/9 VP - podtynkowa

Cena	1 490 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	HYD_1712/9 VP
Producent	River

Opis produktu

HYD Samozamykająca się bateria umywalkowa 1712/9 VP - podtynkowa

Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej.

Samozamykająca się bateria umywalkowa, podtynkowa, przeznaczona do oddzielnego podłączenia wylewki umywalkowej np. 182 VP.

Płynna regulacja czasu wypływu wody od 5 do 20 sekund.

Możliwość całkowitego zablokowania wypływu wody.

Wodooszczędna - przepływ ok. 7 l/min.

Wandaloodporna - wyposażona w mechanizm odcinający wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy (- ANTYBLOK) oraz w zawór odcinający.

Rozeta ze stali nierdzewnej zabezpieczona specjalnymi wandaloodpornymi śrubami mocującymi.

Bateria posiada metalową podtynkową puszkę montażową ze stali nierdzewnej o wymiarach: 125 x 146 x 75 mm.

Przyłącza 1/2"

ANTYBLOK

Baterie i zawory tego typu instaluje się w tych obiektach użyteczności publicznej, w których armatura eksploatowana jest szczególnie intensywnie oraz w takich, w których podwyższone jest ryzyko wystąpienia dewastacji (np. w obiektach penitencjarnych).

Baterie wykonane są z wysokiej jakości materiałów, a ich konstrukcja uniemożliwia ich łatwe zniszczenie i uszkodzenie oraz demontaż przez osoby nieupoważnione.

Armatura typowa dla zakładów penitencjarnych

- Armatura tego typu przeznaczona jest do instalacji w obiektach o bardzo wysokim ryzyku dewastacji np. w zakładach penitencjarnych czy w obiektach koszarowych głównie do montażu zaściennego.
- Tworzona jest w taki sposób, aby uniemożliwić osobie korzystającej z armatury jakiegokolwiek próby uszkodzenia lub niekontrolowany wypływ wody.
- Materiały, z których się ją konstruuje oraz ukrycie wszelkich zbędnych elementów, powodują że baterie i zawory te są niezwykle wytrzymałe i charakteryzują się długą żywotnością.
- System ANTYBLOK zapobiega stratom wody. Mechanizm odcina wypływ wody w przypadku umyślnego zablokowania przycisku głowicy np. podczas długotrwałego przytrzymywania głowicy lub zablokowania jej np. szpilką.
- Posiada mechanizm zabezpieczający przed osadzaniem się kamienia, co również przekłada się na wydłużenie eksploatacji armatury.