Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:45

Link do produktu: https://sklep.letorex.com.pl/meibes-kompensator-mieszkowy-h6-p-3060.html

Meibes Kompensator mieszkowy H6



Cena	**180 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**Meib_komp_15**
Kod EAN	**4016715008312**

Opis produktu

Meibes Kompensator mieszkowy H6

Kompensatory mieszkowe

Tabela 1 – wydłużalność rur miedzianych (w mm)

Długość rury (w m)	Różnica temperatur ΔT (w K)						
	40	50	60	70	80	90	100
1	0,66	0,83	1,00	1,16	1,33	1,49	1,66
2	1,33	1,66	1,99	2,32	2,66	2,99	3,32
3	1,99	2,49	2,99	3,47	3,99	4,48	4,98
4	2,66	3,32	3,99	4,65	5,31	5,98	6,64
5	3,32	4,15	4,98	5,81	6,64	7,47	8,30
6	3,98	4,98	5,99	6,97	7,97	8,96	9,96
7	4,65	5,81	6,97	8,13	9,30	10,46	11,62
8	5,31	6,64	7,97	9,30	10,62	11,95	13,28
9	5,98	7,47	8,96	10,46	11,96	13,45	14,94
10	6,64	8,30	9,96	11,62	13,28	14,94	16,60
11	7,30	9,13	10,96	12,78	14,61	16,43	18,26
12	7,97	9,96	11,95	13,94	15,94	17,93	19,92
13	8,63	10,79	12,95	15,11	17,26	19,42	21,58
14	9,29	11,62	13,94	16,27	18,59	20,92	23,24
15	9,96	12,45	14,94	17,43	19,92	22,41	24,90
16	10,62	13,28	15,94	18,59	21,25	23,90	26,56
17	11,29	14,11	16,93	19,75	22,58	25,40	28,22
18	11,95	14,94	17,93	20,92	23,90	26,89	29,88
19	12,62	15,77	18,92	22,08	25,23	28,39	31,54
20	13,28	16,60	19,92	23,24	25,56	29,88	33,20

W tym zakresie należy zastosować większą ilość kompensatorów.

Zjawisko wydłużenia przewodów miedzianych jest często niedoceniane

Współczynnik rozszerzalności miedzi wynosi ok. 1,5 mm na 1 m– przyjmując temperaturę przy montażu 0 °C-i temp. max 90 °C. Przy przewodach z tworzyw sztucznych uzyskujemy jeszcze większe parametry wydłużenia. Zmiana kierunku przewodów może jedynie zapobiec wydłużeniu, w przeciwnym razie uwolnione zostają duże siły, które rozsadzają ściany i posadzki. Spoiny lutowane pękają, napięcia w materiale wywołują szumy i hałasy – reklamacje są nieuniknione. Przy montażu kompensatorów należy uniknąć obciążenia i rozżarzenia mieszka. Wydłużki kompensują jedynie wydłużenia liniowe przewodów. Nie stosować w betonach. Należy pamiętać o tym, aby zachować do nich wolny dostęp. Można stosować do sieci przewodów rurowych transportujących ciecze niesgresywne, doskonałe rozwiązanie w instalacjach grzewczych i sanitarnych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie: 15 mm , 18 mm (+ 25 zł), 22 mm (+ 55 zł), 28 mm (+ 80 zł), 35 mm (+ 185 zł)