

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/pmh-ht2-grzałka-elektryczna-p-4219.html>

PMH HT2 Grzałka elektryczna

Cena	465 zł
Dostępność	Dostępny - 3 dni
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	PMH-HT2
Producent	PMH

Opis produktu

PMH HT2 Grzałka elektryczna

Grzałka elektryczna **HT2** ze sterowaniem mikroprocesorowym przeznaczona do montażu w grzejnikach łazienkowych i dekoracyjnych.

Grzejnik wyposażony w grzałkę elektryczną pozwala ogrzewać pomieszczenia lub pełni funkcję suszarki poza sezonem grzewczym.

Dzięki intuicyjnej obsłudze istnieje możliwość swobodnego programowania funkcjonalności grzałki.

Grzałka elektryczna z termostatem reaguje na średnią temperaturę grzejnika, regulacja temperatury 30-60 °C.

Posiada dwustopniową ochronę przed przegrzaniem oraz funkcję **ANTIFREEZE**. Długość kabla 1,5m. Dzięki zaawansowanej elektronice posiada niski pobór mocy. Praca w wybranym trybie maksymalnie dwie godziny, następnie automatyczny powrót do ustawień fabrycznych - Funkcja +2 hour BACK - lub automatyczne wyłączenie - funkcja -2 hour OFF.

Posiada klasę ochrony IPx54 przed wnikaniem wody. Termostat można odwrócić o 330° (w celu ułatwienia instalacji).

Grzałka **nie może być stosowana** z grzejnikiem poprzecznym Darius, Rosendal oraz z grzejnikami Helios i Kronos w mieszanych systemach grzewczych z głowicą Danfoss VHX-DUO.

Zalety zastosowania grzałki HT2

- Regulacja temperatury: 4 poziomy w przedziale 30 - 60°C
- Funkcja suszarki
- Regulator czasowy „2h back” – po 2 h automa tyczny powrót do usta wień fabrycznych
- Regulator czasowy „2h off” – po 2h automat yczne wyłączenie
- Dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Dzięki zaawansowanej elektronice (Ultra-Low-Power) posiada niski pobór mocy w trybie czuwania
- Ochrona przed zamarzaniem
- Inteligentna kontrola pracy – sterowanie mikroprocesorem
- Inteligentna kontrola pracy – wizualizacja w k olorowej technologii LED
- Możliwość obrotu sterownika w zakresie 0° - 330°

Specyfikacja techniczna

- Nominalne napięcie zasilania: 230V, 50Hz
- Klasa izolacji: Klasa I
- IPx4 – Ochrona przed wnikaniem wody
- Kolor sterownika:
 - Chrom – metalizacja galwaniczna
 - Białe – barwiona w masie
 - Czarny mat. – barwiona w masie
 - Silver – barwiona w masie
 - Inny (na życzenie)

Rodzaj podłączenia

- Kabel spiralny z wtyczką
- Kabel prosty z wtyczką
- Kabel prosty bez wtyczki

Moc

- 200W,
- 300W,
- 400W,
- 500W,
- 600W,
- 800W,
- 1000W [na zam.]

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc: 120 [W] , 200 [W] , 300 [W] , 400 [W] , 500 [W] , 600 [W] , 800 [W]

Typ kabla: [W] kabel prosty z wtyczką , [P] kabel prosty bez wtyczki , [U] kabel spiralny z wtyczką

Wykonanie: chrom (+ 85 zł) , biały , silver mat (+ 60 zł) , czarny mat (+ 60 zł)