

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/poletti-zawor-termostatyczny-zespolony-z-rurka-zanurzeniowa-nikiel-p-7049.html>



POLETTI Zawór termostatyczny zespolony z rurką zanurzeniową - nikiel

Cena	460 zł
Dostępność	Dostępny - 3 dni
Numer katalogowy	POLETTI_Zaw_term-rurk

Opis produktu

POLETTI Zawór termostatyczny zespolony z rurką zanurzeniową - nikiel

Zastosowanie:

- do grzejników działających w systemie C.O. w instalacji jedno lub dwu-rurowej. Dzięki specjalnej budowie zaworu oraz rurce zanurzeniowej możliwe jest podłączenie zasilenia i powrotu wykorzystując jedno przyłącze grzejnika (drugie można wykorzystać dla podłączenia grzałki). Zawór z rurką zanurzeniową umożliwia odcięcie pojedynczego grzejnika podczas remontu bez wpływu na pozostałe grzejniki w systemie (wbudowany zawór odcinający). Zawór z rurką zanurzeniową posiada by-pass oraz nastawę wstępną o skali 1-7.

Rodzaj przyłączy:

- do instalacji wykonanej z rur miedzianych DN 15 lub PEX 16x2.

Montaż zaworu z rurką zanurzeniową do instalacji możliwe jest tylko poprzez dostępne w ofercie adaptery (podłączenie 24-19 mm). Rozstaw gałęzek (zasilenie - powrót) 50 mm.

Dostępne wersje:

- kątowna i prosta (możliwość montażu głowicy po lewej stronie zaworu - szczegóły w instrukcji montażu zaworu)

UWAGA:

Do zaworu dostarczane są adaptery przyłączające do instalacji w cenie zestawu
Komplet stanowią 2 szt adapterów do połączeń:

- z instalacją miedzianą Dn 15 mm, lub
- z instalacją AluPex 16 x 2

Zawór BEZ głowicy termostatycznej!

Do zakupu osobno

POLECAMY ZESTAW MASKUJĄCY ZINTEGROWANY



[tutaj](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Adaptery: bez adapterów , Miedź 15 mm (+ 60 zł), AluPex 16x2 (+ 60 zł)

Wersja: Lewa , Prawa

Zawór: Kątowy