

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/sentinel-eliminator-vortex-300-filtr-magnetyczny-p-4589.html>


SENTINEL Eliminator VORTEX 300 - filtr magnetyczny

Cena	492 zł
Cena poprzednia	615 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	SEN_VORTEX 300
Producent	Sotin

Opis produktu

SENTINEL Eliminator VORTEX 300 - filtr magnetyczny

Kompaktowy filtr umożliwiający wydajną filtrację magnetyczną

Filtr magnetyczny do montażu na powrocie kotła w celu ochrony pompy cyrkulacyjnej i innych wrażliwych części instalacji. Wykorzystując siły odśrodkowe powstające przy zawirowaniu strumienia wody i magnes umieszczony centralnie w izolowanej komorze skutecznie wychwytuje drobne zanieczyszczenia metalowe i niemetalowe. Bezwkładowy.

Montaż możliwy w każdym położeniu. Łatwy w czyszczeniu. Prosty w montażu i obsłudze.

Zanieczyszczenia krążące w układach ogrzewania mogą powodować niszczenie i przedwczesne zużycie pomp, zaworów oraz wymienników ciepła. **Sentinel Eliminator Vortex300** zamontowany w obiegu powrotnym kotła chroni system przed wszelkimi zanieczyszczeniami i doskonale nadaje się do montażu w pomieszczeniach, gdzie dostępne miejsce jest ograniczone.

- **Duża pojemność zbiornika zanieczyszczeń** w połączeniu z łatwym montażem i trójnikiem obracającym się o 360°
Prostota i szybkość montażu w dowolnym umiejscowieniu rur
- **Wyprodukowano zgodnie z normami** z wytrzymałym korpusem, podwójnymi uszczelkami i mosiężnymi zaworami
- **Elastyczna metoda czyszczenia.** Zapewnia szybkie i wydajne spłukiwanie w trakcie wizyty lub proste potwierdzenie zebrania zanieczyszczeń
- **Unikalne jądro wirowe z silnym zespołem magnesów.** Zatrzymuje więcej magnetytu niż inne wiodące małe filtry. Gwarantuje, że filtr nie zostanie zablokowany i pomaga w wychwytywaniu innych zanieczyszczeń.

Dodatkowe funkcje

Pojemność komory filtra: 300 ml

Kompaktowa konstrukcja: Mniejsza wysokość umożliwiająca łatwy montaż w ograniczonych przestrzeniach.

Konstrukcja, która nie blokuje przepływu: Pełny moduł nie wpływa na przepływ w systemie.

Zabezpieczenie przed manipulacją: Funkcje zabezpieczające zawór spustowy i bezpieczeństwa

Punkt dozowania: Dla produktów Sentinel Rapid-Dose® (300ml)

Specyfikacja techniczna

Maximum temperature: 100°C

Maximum operating pressure: 3 bar

Maksymalna szybkość przepływu: 50 litrów/minutę

Montaż: Główny moduł tylko skierowany do góry — przepływ zaznaczony strzałką

Złącza: Złącze kompresyjne 22 mm / ¾" / 1"

Waga (w opakowaniu): 22 mm valves - 1.3kg;

Zawory odcinające w komplecie.

Rodzaje przyłączy

- przyłącza zaciskowe 22 mm
- przyłącza zaciskowe 28 mm
- przyłącza gwintowe $\frac{3}{4}$ "
- przyłącza gwintowe 1"

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wykonanie: $\frac{3}{4}$ " , 1" (+ 130 zł) , 22 mm , 28 mm (+ 130 zł)