

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/sotin-221s-srodek-do-czyszczenia-kotlow-olejowych-p-1182.html>



Sotin 221S Środek do czyszczenia kotłów olejowych

Cena	125 zł
Cena poprzednia	165 zł
Dostępność	Dostępny - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SOT_221S
Producent	Sotin

Opis produktu

Sotin 221S Środek do czyszczenia kotłów - do kotłów opalanych olejem - koncentrat

Usuwa sadzę, najtwardsze, zeskorupiałe osady z siarczanów jak również osady niepalne

Wysoco efektywny koncentrat do czyszczenia olejowych kotłów grzewczych po stronie gazów spalinowych. Czyści niezależnie od temperatury kotła.

Sotin 221 S samodzielnie usuwa uporczywe, przywierające, zaskorupiałe niepalne powłoki (np. osady siarczanów). Środek zawiera wysoce aktywne, rozpuszczające żużel substancje czynne i inhibitory korozji. Czyści niezależnie od temperatury kotła. **Sotin 221 S** neutralizuje powierzchnię zewnętrzną kotła oraz chroni w ten sposób przed korozją, np. w kotłach kondensacyjnych.

Sotin 221 S jest przeznaczony do wszystkich tradycyjnych materiałów uwzględnianych w konstrukcji kotła.

Sotin 221 S ma neutralny zapach. Przy jego zastosowaniu nie wydzielają się szkodliwe gazy.

W przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem **Sotin 221 S** jest nieszkodliwy dla użytkownika. Przy zastosowaniu **Sotin 221 S** nie powstają żadne zakłócenia pracy kotła, np. bloku elektrod zapłonowych (elektrod jonizacyjnych)

Usuwa sadzę, najtwardsze, zeskorupiałe osady z siarczanów jak również osady niepalne. Sotin 221S zawiera wysokoaktywne, rozpuszczające żużel substancje czynne i inhibitory korozji. Czyści niezależnie od temperatury kotła.

Sotin 221S jest koncentratem i należy go rozcieńczyć w zależności od stopnia osadów z 2 do 25 jednostkami wody. Substancje czynne działają pod postacią piany, rozpuszczają i usuwają także mocno zeskorupiałe osady.

Sotin 221 SM 94 neutralizuje powierzchnię kotła i w ten sposób chroni go przed korozją (np. w kotłach kondensacyjnych). Po zastosowaniu pozostawić na ok. 5 minut do zadziałania i przez ok. 10 minut przepalić kocioł. Niepalne złoże odessać lub wymieść.

Opakowanie: 1 l, 5l

Katalog w wersji oryginalnej



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 1 L , 5 L (+ 300 zł)