

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/sotin-wtf-1-zestaw-do-czyszczenia-wymiennikow-p-3598.html>

## Sotin WTF 1 Zestaw do czyszczenia wymienników

Cena	<b>3 250 zł</b>
Cena poprzednia	<b>4 010 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 7 dni</b>
Czas wysyłki	<b>7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>SOT_WTF1</b>
Producent	<b>Sotin</b>

### Opis produktu

### Sotin WTF 1 Zestaw do czyszczenia wymienników

**Zestaw do czyszczenia komór spalania WTF1 - do wszystkich wymienników cylindrycznych z alu-**

Sprzęt stosowany do oczyszczania strony ogniowej z twardych złożeń (np. siarczków) i innych zanieczyszczeń wymienników cylindrycznych i komór spalania bezpośrednio w miejscu montażu.

Przed zastosowaniem Sotin WTF1 na zanieczyszczoną powierzchnię należy nanieść przy pomocy naczynia ciśnieniowego Sotin (J2 lub J3) preparat Sotin 240, 260, 270 lub 300). Czas zadziałania wynosi 5 - 15 minut, w zależności od stopnia zanieczyszczenia. Przy wyjątkowo silnych złożeń, należy preparat nanieść 2-krotnie.

Sprzęt montuje się łatwo na otworze komory spalania po demontażu pokrywy. W to miejsce montuje się pokrywę zestawu WTF1 z wmontowaną lancą przesuwną i dyszą wirnikową podłączoną węzłem do źródła wody pod wysokim ciśnieniem (polecamy urządzenie firmy Kärcher o wydajności 300 l/h do 600 l/h). Silny strumień wody wypłukuje i usuwa pozostałości zanieczyszczeń.

Po zastosowaniu środka Sotin 260 lub 270 zalecamy zastosowanie neutralizatora Sotin 213.  
Po zastosowaniu środka Sotin 240 lub 300 wystarczy gruntowne płukanie wodą.

*Pistolet ciśnieniowy z lancą 50 cm, prowadnicą i specjalną dyszą wirnikową*

*Wąż ciśnieniowy 2 m po obu końcach zakończony gwintem wewnętrznym 22 x 1,5 mm*

*Wąż odpływowy 2 m ze złączką do przedłużenia*

*Szczotka nylonowa średnica 100 mm do montażu na wiertarce i czyszczenia mechanicznego*

Zestawienie zawiera pokrywy robocze odpowiednie dla wymienników określonych rodzajów kotłów.