

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/terma-ktx-1-grzalka-elektryczna-p-114.html>

## TERMA KTX 1 Grzałka elektryczna

Cena	<b>317 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>TTG_KTX-1</b>
Producent	<b>Terma</b>

### Opis produktu

#### TERMA KTX 1 Grzałka elektryczna Funkcjonalna i komfortowa

**TX 1** posiada 2-stopniową regulację mocy grzewczej. Posiada duże i łatwe w obsłudze przyciski, aby jego stosowanie było jeszcze łatwiejsze. Urządzenie ma ochronę ANTIFREEZE, która zabezpiecza przed spadkiem temperatury grzejnika poniżej 5-7°C.

#### FUNKCJONALNOŚĆ

Grzałka posiada dwie nastawy: 50% oraz 100% mocy nominalnej. Zaprojektowana została w Systemie Terma-Split, umożliwiającym rozłączenie elementu grzejnego i sterownika.

#### SYSTEMY INTELIGENTNYCH BUDYNKÓW

W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje nastawę (zadane ustawienie), umożliwiając współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

#### BEZPIECZEŃSTWO

Grzałka wyposażona jest w ochronę przeciwzamrazaniową (ANTIFREEZE). Posiada również podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika. Sygnalizuje ponadto stany alarmowe.

#### DESIGN

Duże, ergonomiczne klawisze umożliwiają wygodną obsługę. Urządzenie dostępne również w wersji z przyłączem zasilania typu X i maskownicą ukrywającą podłączenie oraz włącznikiem mechanicznym na obudowie.

#### KOLOR

Dostępne kolory: biały, silver, chrom oraz czarny. Przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 100 szt. w jednym kolorze dostępne również barwy z palety RAL oraz specjalne: brass i gold.

#### FUNKCJE GRZAŁKI

- Funkcjonalny design
- Dwustopniowa regulacja mocy grzania
- Wyjątkowa ergonomia obsługi - duże, czytelne klawisze
- Do wyboru 4 kolory wykończenia - biały, silver, chrom, czarny
- Funkcja ANTIFREEZE, zabezpieczenie przed spadkiem temperatury grzejnika poniżej 5-7°C.
- Podwójne zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- Symetryczna obudowa (montaż dowolnie po lewej lub prawej stronie)
- Możliwość odłączenia elementu grzejnego dzięki wykorzystaniu złącza Terma-SPLIT

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie: 230V/50Hz  
Dostępne moce: 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000W  
Klasa ochrony urządzenia: Klasa I  
Przyłącze grzejnikowe: 1/2"  
Stopień ochrony obudowy [IP]: IPx4

#### **RODZAJE KABLI PRZYŁĄCZENIOWYCH**

- prosty z wtyczką [W]
- prosty bez wtyczki [P]
- spiralny z wtyczką [U]
- bez kabla (przyłącze śrubowe) [S]

#### **Produkt występuje w dwóch wersjach:**

- Sterownik KTX 4 + element grzejny TS1 [moce 120-1000W]
- sam Sterownik KTX 4

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Moc:** Sam sterownik [bez grzałki] , 120 [W] (+ 135 zł ) , 200 [W] (+ 135 zł ) , 300 [W] (+ 135 zł ) , 400 [W] (+ 135 zł ) , 600 [W] (+ 135 zł ) , 800 [W] (+ 135 zł ) , 1000 [W] (+ 135 zł )

**Typ kabla:** [W] kabel prosty z wtyczką , [P] kabel prosty bez wtyczki , [U] kabel spiralny z wtyczką , [S] bez kabla - przyłącze śrubowe

**Wykonanie:** chrom (+ 75 zł ) , biały , czarny (+ 45 zł ) , silver mat (+ 45 zł )