

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/terma-ktx-2-grzalka-elektryczna-p-115.html>

## TERMA KTX 2 Grzałka elektryczna

Cena	<b>393 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>TTG_KTX-2</b>
Producent	<b>Terma</b>

### Opis produktu

#### **TERMA KTX 2 Grzałka elektryczna** **Użyteczna i ergonomiczna**

**KTX 2** to nowoczesna, funkcjonalna grzałka, która jest wyposażona w 5-stopniową regulację temperatury czynnika grzewczego w zakresie 30÷60°C.

Dzięki 2-godzinnemu timerowi nie musimy pamiętać o jej wyłączeniu co przydaje się podczas suszenia ubrań.

Warto zwrócić także uwagę na funkcję ANTIFREEZE, która zabezpiecza przed zamarznięciem czynnika grzewczego w grzejniku.

#### **FUNKCJONALNOŚĆ**

Grzałka oferuje pięć ustawień temperatury grzejnika w zakresie od 30°C do 60°C.

Elektroniczny czujnik w grzałce pozwala na ich precyzyjne utrzymanie.

Urządzenie prezentuje aktualnie nastawiony poziom temperatury.

Grzałka zaprojektowana w Systemie Terma-Split, umożliwiającym rozłączanie elementu grzejnego i sterownika.

#### **TIMER**

Funkcja Timera 2h utrzymuje urządzenie przez okres dwóch godzin w aktualnym stanie, po czym zmienia jego status na przeciwny.

Użycie tej funkcji przy włączonej grzałce oznacza grzanie przez kolejne dwie godziny, a następnie jej wyłączenie.

W przypadku aktywowania funkcji przy wyłączonej grzałce, spowoduje to jej włączenie się po upływie dwóch godzin.

#### **SYSTEMY INTELIGENTNYCH BUDYNKÓW**

W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje nastawę (zadane ustawienie), umożliwiając współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

#### **BEZPIECZEŃSTWO**

Grzałka wyposażona jest w ochronę przeciwzamarzaniową (ANTIFREEZE). Posiada podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika. Sygnalizuje ponadto stany alarmowe.

#### **DESIGN**

Prosty w obsłudze interfejs. Urządzenie dostępne również w wersji z przyłączem zasilania typu X i maskownicą ukrywającą podłączenie oraz włącznikiem mechanicznym na obudowie.

#### **KOLOR**

Dostępne kolory:

- biały,
- silver,
- chrom,
- czarny.

Grzałka oferowana także w każdym kolorze z palety RAL oraz w kolorach specjalnych (brass i gold), przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 100 szt. w jednym kolorze.

#### **FUNKCJE GRZAŁKI**

- Pięciostopniowa regulacja temperatury grzejnika w zakresie 30÷60°C
- Sygnalizacja temperatury aktualnie nastawionej
- Do wyboru 4 kolory wykończenia - biały, silver, chrom, czarny

- Funkcja ANTIFREEZE, zabezpieczenie przed spadkiem temperatury grzejnika poniżej 5-7°C
- Podwójne zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- Symetryczna obudowa (montaż dowolnie po lewej lub prawej stronie)
- Możliwość odłączenia elementu grzejnego dzięki wykorzystaniu złącza Terma-SPLIT
- Dwugodzinna funkcja suszenia
- Wyłącznik czasowy

#### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Zasilanie: 230V/50Hz

Dostępne moce: 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000W

Klasa ochrony urządzenia: Klasa I

Przyłącze grzejnikowe: 1/2"

Stopień ochrony obudowy [IP]: IPx4: wersja MS; IPx5: wersja z kablem

#### **RODZAJE KABLI PRZYŁĄCZENIOWYCH**

- prosty z wtyczką [W]
- prosty bez wtyczki [P]
- spiralny z wtyczką [U]
- bez kabla (przyłącze śrubowe) [S]

#### **Produkt występuje w dwóch wersjach:**

- Sterownik KTX 4 + element grzejny TS1 [moce 120-1000W]
- sam Sterownik KTX 4

#### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Moc:** Sam sterownik [bez grzałki] , 120 [W] (+ 135 zł ), 200 [W] (+ 135 zł ), 300 [W] (+ 135 zł ), 400 [W] (+ 135 zł ), 600 [W] (+ 135 zł ), 800 [W] (+ 135 zł ), 1000 [W] (+ 135 zł )

**Typ kabla:** [W] kabel prosty z wtyczką , [P] kabel prosty bez wtyczki , [U] kabel spiralny z wtyczką , [S] bez kabla - przyłącze śrubowe

**Wykonanie:** chrom (+ 75 zł ), biały , czarny (+ 45 zł ), silver mat (+ 45 zł )