

Dane aktualne na dzień: 12-01-2026 17:50

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/terma-ktx-3-grzaika-elektryczna-p-1367.html>

TERMA KTX 3 Grzałka elektryczna

Cena	476 zł
Dostępność	Dostępność - 14 dni
Numer katalogowy	TTG_KTX- 3
Producent	Terma

Opis produktu

TERMA KTX 3 Grzałka elektryczna Inteligentne zarządzanie czasem i temperaturą grzania

KTX 3 - doskonale funkcjonalna grzałka wyposażona w timer umożliwiający zaprogramowanie stref czasu grzania w ciągu doby.

Estetyką nawiązuje do najnowszych trendów wzorniczych, przemyślana konstrukcja czyni ją zaś wyjątkowo wygodną w obsłudze.

KTX 3 posiada także wielostopniową regulację temperatury czynnika grzewczego oraz funkcję ANTIFREEZE, która zabezpiecza przed jego zamarznięciem.

FUNKCJONALNOŚĆ

Grzałka posiada możliwość precyzyjnej regulacji temperatury grzejnika w zakresie od 30°C do 60°C z krokiem co 1°C.

Urządzenie prezentuje aktualnie nastawiony poziom temperatury oraz sygnalizuje stan grzania i spoczynku.

Interfejs grzałki umożliwia jej łatwe programowanie i obsługę.

Grzałka zaprojektowana została w **Systemie Terma-Split**, umożliwiającym rozłączanie elementu grzejnego i sterownika.

TIMER DOBOWY

24-godzinny TIMER umożliwia zaprogramowanie do czterech przedziałów czasowych, w których grzałka utrzyma określoną temperaturę lub pozostanie wyłączona.

FUNKCJA SUSZENIA

Funkcja z regulacją temperatury i czasu suszenia, po którym grzałka powróci do poprzedniego stanu.

SYSTEMY INTELIGENTNYCH BUDYNKÓW

Zapamiętanie nastawy przy zaniku zasilania umożliwia współpracę z zewnętrznymi timerami lub systemami inteligentnych budynków.

BEZPIECZEŃSTWO

Grzałka wyposażona jest w ochronę przeciwzamarzaniową (ANTIFREEZE) oraz podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika.

Sygnalizuje stany alarmowe.

Posiada ponadto aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku.

DESIGN

Czytelny wyświetlacz LCD z zegarem.

Urządzenie dostępne również w wersji z przyłączem zasilania typu X i maskownicą ukrywającą podłączenie oraz włącznikiem mechanicznym na obudowie.

KOLOR

Dostępne kolory:

- biały,
- silver,
- chrom oraz
- czarny.

Przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 100 szt. w jednym kolorze dostępne również barwy z palety RAL oraz specjalne: brass i gold.

FUNKCJE GRZAŁKI

- Nowoczesna stylistyka
- Wyświetlacz LCD i klawiatura membranowa
- Wielostopniowa regulacja temperatury grzejnika w zakresie 30-60°C ze skokiem co 1°C
- Prezentacja aktualnego czasu (ZEGAR) i temperatury grzejnika
- Do wyboru 4 kolory wykończenia – biały, silver, chrom, czarny
- Funkcja ANTIFREEZE, zabezpieczenie przed spadkiem temperatury grzejnika poniżej 5-7°C
- Podwójne zabezpieczeniem przed przegrzaniem
- Symetryczna obudowa (montaż dowolnie po lewej lub prawej stronie)
- Możliwość odłączenia elementu grzejnego dzięki wykorzystaniu złącza Terma-SPLIT
- 24-godzinny TIMER umożliwiający zaprogramowanie do czterech przedziałów czasowych, w których grzałka utrzyma określoną temperaturę lub pozostanie wyłączona

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilanie: 230V/50Hz

Dostępne moce: 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000W

Klasa ochrony urządzenia: Klasa I

Przyłącze grzejnikowe: 1/2"

Stopień ochrony obudowy [IP]: IPx4: wersja MS; IPx5: wersja z kablem

RODZAJE KABLI PRZYŁĄCZENIOWYCH

- prosty z wtyczką [W]

- prosty bez wtyczki [P]

- spiralny z wtyczką [U]

- bez kabla (przyłącze śrubowe) [S]

Produkt występuje w dwóch wersjach:

- Sterownik KTX 4 + element grzejny TS1 [moce 120-1000W]

- sam Sterownik KTX 4

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc: Sam sterownik [bez grzałki] , 120 [W] (+ 135 zł), 200 [W] (+ 135 zł), 300 [W] (+ 135 zł), 400 [W] (+ 135 zł), 600 [W] (+ 135 zł), 800 [W] (+ 135 zł), 1000 [W] (+ 135 zł)

Typ kabla: [W] kabel prosty z wtyczką , [P] kabel prosty bez wtyczki , [U] kabel spiralny z wtyczką , [S] bez kabla - przyłącze śrubowe

Wykonanie: chrom (+ 75 zł), biały , czarny (+ 45 zł), silver mat (+ 45 zł)