

Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/terma-ktx-4-grzalka-elektryczna-p-116.html>

## TERMA KTX 4 Grzałka elektryczna

Cena	<b>476 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 14 dni</b>
Numer katalogowy	<b>TTG_KTX-4</b>
Producent	<b>Terma</b>

### Opis produktu

#### TERMA KTX 4 Grzałka elektryczna Blisko natury

**KTX 4** wyróżnia się nie tylko atrakcyjnym wzornictwem czy rozbudowanymi, w porównaniu do swoich poprzedników, funkcjami użytkowymi.

Istotnym jej wyróżnikiem są opcje sprzyjające świadomemu zarządzaniu energią.

Dlaczego warto ją mieć?

Zawiera m.in.:

- moduł podczerwieni IR - do komunikacji z ściennym, zdalnym programatorem,
- funkcję Timer - z programowaniem czasu grzania (1-4 godzin),
- licznik czasu pracy - ułatwiający kontrolę ilości zużytej energii,
- 5- stopniową regulację temperatury grzejnika

#### FUNKcjONALNOŚĆ

Grzałka oferuje pięć ustawień temperatury grzejnika w zakresie od 30°C do 60°C.

Elektroniczny czujnik pozwala na ich precyzyjne utrzymanie.

Urządzenie prezentuje aktualnie nastawiony poziom temperatury oraz sygnalizuje stan grzania i spoczynku.

Grzałka została zaprojektowana w Systemie Terma-Split, umożliwiającym rozłączanie elementu grzejnego i sterownika.

KTX4 posiada ponadto licznik rzeczywistego czasu grzania, który pozwala lepiej kontrolować ilość zużytej energii.

#### TIMER

Rozszerzona funkcja Timera automatycznie wyłącza grzałkę po 1, 2, 3 lub 4 godzinach.

#### ZDALNE STEROWANIE

Grzałka posiada możliwość bezprzewodowej komunikacji IR z zewnętrznym programatorem ściennym, który wzbogaca grzałkę o dodatkowe funkcje.

#### BEZPIECZEŃSTWO

Grzałka wyposażona jest w ochronę przeciwzamrażaniową (ANTIFREEZE).

Posiada także podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika. Sygnalizuje ponadto stany alarmowe

#### SYSTEMY INTELIGENTNYCH BUDYNKÓW

W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje nastawę (zadane ustawienie), umożliwiając współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

#### DESIGN

Czytelny, 1-cyfrowy wyświetlacz LED w kolorze niebieskim.

Urządzenie dostępne również w wersji z przyłączem zasilania typu X i maskownicą ukrywającą podłączenie oraz włącznikiem mechanicznym na obudowie.

#### KOLOR

Dostępne kolory: biały, silver, chrom oraz czarny.

Przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 100 szt. w jednym kolorze dostępne również barwy z palety RAL oraz specjalne: brass i gold

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: 230V/50Hz
- Dostępne moce: 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000W
- Klasa ochrony urządzenia: Klasa I
- Przyłącze grzejnikowe: 1/2"
- Stopień ochrony obudowy [IP]: IPx5

#### FUNKCJA GRZAŁKI

- 5-stopniowa regulacja temperatury grzejnika w zakresie 20-60°C
- Wzrost efektywności i oszczędność energii dzięki technologii Split
- Symetryczna obudowa (montaż dowolnie po lewej lub prawej stronie grzejnika poziomej 5-7°C

#### RODZAJE KABLI PRZYŁĄCZENIOWYCH

- prosty bez wtyczki [P]
- spiralny z wtyczką [U]

Produkt występuje w dwóch wersjach (moce 120-1000W)

- Programator DT-IR1
- Programator TT-IR1

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Moc:** Sam sterownik [bez grzałki] , 120 [W] (+ 135 zł) , 200 [W] (+ 135 zł) , 300 [W] (+ 135 zł) , 400 [W] (+ 135 zł) , 600 [W] (+ 135 zł) , 800 [W] (+ 135 zł) , 1000 [W] (+ 135 zł)

**Typ kabla:** [W] kabel prosty z wtyczką , [P] kabel prosty bez wtyczki , [U] kabel spiralny z wtyczką , [S] bez kabla - przyłącze śrubowe

**Wykonanie:** chrom (+ 75 zł) , biały , czarny (+ 45 zł) , silver mat (+ 45 zł)