


Link do produktu: <https://sklep.letorex.com.pl/terma-one-profil-okragly-r36-grzalka-elektryczna-p-6179.html>



## TERMA ONE PROFIL OKRĄGŁY R36 Grzałka elektryczna

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena             | <b>627 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 14 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>TTG_One R36</b>         |
| Producent        | <b>Terma</b>               |

### Opis produktu

#### **TERMA ONE PROFIL OKRĄGŁY R36 Grzałka elektryczna** **Obudowa idealnie dopasowana do kształtu grzejnika**

**Grzałka ONE** to urządzenie praktyczne i proste w obsłudze, znakomicie korespondujące kształtem z bryłą grzejnika. **ONE** oferuje niezbędne, podstawowe funkcje, czyli **dwa poziomy grzania** oraz **automatyczne wyłączenie po dwóch godzinach**.

Wszystkie tryby pracy można kontrolować pojedynczym przyciskiem i są one sygnalizowane za pomocą jednej wielokolorowej diody **LED**.

Grzałka posiada możliwość **bezprzewodowej komunikacji IR** z zewnętrznym programatorem ściennym.

Obudowa grzałki **ONE** jest ściśle dopasowana do kształtu kolektora grzejnika, co sprawia, że grzałka staje się prawie niewidoczna.

#### **FUNKCJONALNOŚĆ**

**Grzałka ONE** umożliwia ustawienie dwóch poziomów temperatury grzejnika (45 i 60°C).

Elektroniczny czujnik pozwala na ich precyzyjne utrzymanie.

Urządzenie pokazuje aktualny tryb pracy za pomocą wielokolorowej diody.

Grzałka charakteryzuje się bardzo niskim poborem prądu w trybie czuwania.

#### **TIMER**

Funkcja Timera automatycznie wyłącza grzałkę po 2 godzinach.

#### **ZDALNE STEROWANIE**

Grzałka posiada możliwość bezprzewodowej komunikacji IR z zewnętrznym sterownikiem ściennym, dzięki któremu zyskuje ona dodatkowe, zaawansowane funkcje.

#### **SYSTEMY INTELIGENTNYCH BUDYNKÓW**

W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje nastawę (zadane ustawienie), umożliwiając współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

#### **BEZPIECZEŃSTWO**

Grzałka wyposażona jest w ochronę przeciwzamarzaniową (ANTIFREEZE) oraz podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika.

Sygnalizuje ponadto stany alarmowe.

Posiada również aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku.

#### **DESIGN**

Grzałka posiada metalową, lakierowaną proszkowo lub chromowaną obudowę, dostępną w czterech dopasowanych do grzejników kształtach.

Grzałka posiada ukryty klawisz do włączania i zmieniania nastaw.

Dostępne są wersje grzejników z grzałką One zainstalowaną na stałe, ukrytą wewnątrz grzejnika (widoczny pozostaje tylko wskaźnik stanu grzałki).

#### **MODEL**

- ONE profil **OKRĄGŁY R 36**

#### **RODZAJE KABLI PRZYŁĄCZENIOWYCH**

- prosty z wtyczką [W] 
- prosty bez wtyczki [P]
- spiralny z wtyczką [U]

#### **FUNKCJE GRZAŁKI**

- 2 poziomy temperatury grzania
- ukryty klawisz do włączania i zmieniania nastaw
- wielokolorowa dioda do sygnalizacji stanu pracy
- funkcja TIMER (automatyczne wyłączenie po 2 godzinach)
- możliwość rozszerzenia funkcji dzięki wbudowanemu łączu podczerwieni IR,
- dokładna regulacja dzięki elektronicznemu czujnikowi temperatury,
- metalowa obudowa lakierowana proszkowo,
- dostępny w 4 kształtach obudów dopasowanych do grzejników
- bardzo niski pobór prądu w stanie czuwania (
- zapamiętanie nastaw po zaniku napięcia zasilania (umożliwia współpracę z zewnętrznymi timerami lub systemami inteligentnych budynków),
- aktywna ochrona grzałki w przypadku pracy na sucho
- podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika,
- ochrona przeciwzamarzaniowa (ANTIFREEZE),
- sygnalizacja stanów alarmowych,
- Dostępne kolory: biały, chrom, paleta kolorów TERMA

#### **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**



- Zasilanie: 230V/50Hz
- Dostępne moce: 120, 200, 300, 400, 600, 800, 1000W
- Klasa ochrony urządzenia: Klasa I
- Przyłącze grzejnikowe: 1/2"
- Stopień ochrony obudowy [IP]: IPx5

#### **KOLOR**

Dostępne kolory:

- paleta RAL,
- kolory specjalne z wzornika Terma oraz
- chrom





### **Polecamy:**

- Programator DT-IR1
- Programator TT-IR1

### **Produkt posiada dodatkowe opcje:**

**Kolor:** kolory TERMA (+ 65 zł ), biały , chrom (+ 95 zł )

**Moc:** 120 [W] , 200 [W] , 300 [W] , 400 [W] , 600 [W] , 800 [W] , 1000 [W]

**Model:** ORX ONE R36

**Typ kabla:** [M] kabel prosty bez wtyczki z maskownicą , [W] kabel prosty z wtyczką , [P] kabel prosty bez wtyczki , [U] kabel spiralny z wtyczką